



## Scheda tecnica Ansell Bulkhead LED Helder Circolare Semplice Bianca 12.5W 1058lm - 830-840-865 CCT | 215mm - IP54 - Sensore di movimento e luce

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| SKU                               | 245332                                      |
| EAN                               | 5056144228119                               |
| Codice Produttore                 | AHELED/CW/PIR                               |
| Marca                             | Ansell                                      |
| Nome del fabbricante              | 12W Circular Bulkhead - Plain c/w PIR White |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni                                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 54000                                       |

### Informazioni tecniche

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                               |
| Potenza Lampada               | 13W                                                         |
| Lampadina inclusa             | Sì                                                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                                     |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                                             |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                                      |
| Impostazione del Colore       | CCT                                                         |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 900lm                                                       |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W) | 66             |
| Copertura Ottica  | Opale          |
| Tipo di Prodotto  | Plafoniere LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Plafoniere per Tipo            | Professionale           |
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | SI [Morsetto a vite]    |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54                    |
| Protezione da impatti          | IK09 - 10 Joule         |
| Temperatura di Lavoro          | -5 to +25               |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Alloggiamento                  | Policarbonato           |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Helder                  |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 215 |
| Altezza (mm)  | 69  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

