



Scheda tecnica Noxion Pannello a LED  
Delta Pro Pronox V3.0 36W 5225lm -  
830 Luce Calda | 120x30cm - UGR <19  
- Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 240374                                                                       |
| EAN                               | 8719157021739                                                                |
| Codice Produttore                 | 8719157021739                                                                |
| Marca                             | Noxion                                                                       |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum DALI 36W 3000K 5225lm 30x120cm UGR <19 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                        |
| Product Serie                     | Delta Pro                                                                    |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 36W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 5225lm               |
| Efficienza (Lm/W)              | 134                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                 |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule    |
| Connessione Infisso            | Morsetto a pressione |
| Finitura del Riflettore        | Opaca                |
| Driver Incluso                 | Sì                   |
| Fattore Potenza                | >0.90                |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PMMA (Polimetilmetacrilato)           |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1200     |
| Larghezza (mm)              | 300      |
| Altezza (mm)                | 42       |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**