



Scheda tecnica Philips Bulkhead LED  
CoreLine WL140V Bianca 30W 4050lm -  
840 Bianco Freddo | 390mm -IP65



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 255154                              |
| EAN                               | 8721103307132                       |
| Codice Produttore                 | 8721103307132                       |
| Marca                             | Philips                             |
| Nome del fabbricante              | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 30W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4050lm                       |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W) | 135            |
| Copertura Ottica  | Opale          |
| Fattore Potenza   | >0.90          |
| Tipo di Prodotto  | Plafoniere LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Montaggio a parete          |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                        |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule             |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Alloggiamento                  | Plastica                    |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Product Serie                  | CoreLine                    |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 390 |
| Altezza (mm)  | 85  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

